HMK R171 Power-Gel

R171 er et brugsklart, opløsningsmiddelfrit specialrengøringsmiddel i gelform med en afbalanceret kombination af aktive og effektive rengøringskomponenter.
Det fjerner voks- og plejelag, silikone, imprægneringer, lak, hærdede olier og fedt. Velegnet til alle ru og matte natursten, keramik, glaserede og uglaserede underlag, porcelænsfliser, kunststen, terrazzo, mursten, klinker, beton m.m. på vægge og gulve, inde og ude.

Anvendelse
Lad underlaget køle ned til sin naturlige temperatur (stenkoldt) og lad det tørre. Gulvvarme skal slukkes.
Påfør HMK R171 ufortyndet på det kolde og tørre underlag.
Påfør jævnt og rigeligt med en blød pensel eller korthåret rulle. Behandl altid hele overfladen, og lad midlet virke i 20-60 minutter. Det må ikke tørre ind!
Bearbejd overfladen med en skurebørste, en børste eller en pad. Skyl derefter den behandlede overflade grundigt med rent vand. Rengør overfladen med HMK R155 Grundrens – syrefri (fortyndet 1:10 med vand), skrub igen og skyl rigeligt efter med rent vand.
Gentag behandlingen ved meget kraftig tilsmudsning.
Prøv først på et mindre prøvefelt, om midlet er egnet, og hvor meget der skal bruges. Ved anvendelse skal produktet have en temperatur mellem +12 og +25 °C.

Vigtigt
Brug ikke produktet i direkte sol.
Behandl ikke alkalifølsomme overflader som polerede og blanke natursten, kvartskomposit, aluminium, gummi, plast, voksbehandlet eller bejdset træ eller malede overflader. Tør stænk af med det samme og skyl efter med rent vand.
Vask hænderne grundigt efter brug.

Forbrug
Ca. 5 m^2/liter.

OPBEVARES KØLIGT, MØRKT OG UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.

Producenten/leverandøren hæfter ikke for direkte eller indirekte følger af forkert anvendelse af de leverede produkter. Producentens/leverandørens eneste forpligtelse er at erstatte produkt, der har vist sig ikke at være egnet. Det skal forud fastslås, om produktet er egnet til det tiltænkte formål; dette sker på egen risiko.